

ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์

Model : MS2002

มิเตอร์ ราคาประหยัด คุณภาพสูง

- Display
3 1/2 digits LCD display with max. Reading 1999.
Automatic indication of functions and symbols
- Sample Rate: 2 times/sec for digital data;
- Range selection: manual.
- AC current: 2A/20A/200A ±2%
- DC voltage: 600V ±1%
- AC voltage: 600V ±1.5%
- Resistance: 2K ±1% Audible continuity
- Back light
- Power source: GP-23A 12V battery
- Jaw opening diameter: cables Ø28mm.
- Maximum conductor size: Ø28mm.
- Dimensions: 194(L)x72(W)x35(H)mm.
- Weight: 200g. Approx.(battery included).
- SMT Application

- วัดกระแส AC 200A
- วัดความต้านทาน 2 KΩ
- สามารถค้างค่าได้ (Hold)
- วัดแรงดันไฟฟ้า AC 600V, DC 600V
- ฟังก์ชันฮิล็อคความต่อเนื่อง
- มีไฟที่หน้าจอ ดูค่าได้ในที่มืด
- ปากแคลมป์กว้าง 28 มม.



ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

Model : 8360C



- วัดกระแส DC 10A, AC 10A
- วัดความต้านทาน 200 MΩ
- วัดค่าความถี่ 20 kHz
- ฟังก์ชันฮิล็อคความต่อเนื่อง
- ขนาดตัวเครื่อง (188x92x50 mm.)
- วัดแรงดันไฟฟ้า AC 600V, DC 600V
- วัดค่าคาปาซิเตอร์(C) 200 μF
- วัดค่า HFE ของทรานซิสเตอร์
- ฟังก์ชันฮิล็อคโอต
- สามารถค้างค่าได้ (Hold)
- วัดอุณหภูมิได้ -20 °C ถึง 100 °C

Specifications	Range	Accuracy
DC Voltage	200mV/2V/20V/200V/600V	±(0.5%+2)
AC Voltage	2V/20V/200V/600V	±(0.8%+5)
DC Current	20mA/200mA	±(1.0%+5)
	10A	±(2.0%+5)
AC Current	20mA/200mA	±(1.5%+5)
	10A	±(3.0%+5)
Resistance	200Ω/2KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ	±(0.8%+5)
	20MΩ	±(5%+5)
Capacitance	20nF/200nF	±(4%+5)
Frequency	0~20KHz	±(3%+5)
Temperature(°C)	-20°C~1000°C	±(2%+2)
Feature		
Display	counts	2000
NCV	Non-Contact Voltage Detector	•
Transistor hFE	0~1000	•
Diode	2.7V	•
Continuity Buzzer	<50Ω	•
Data Hold		•
Display Backlight		•
General		
Power Supply	1x9V6F22 Battery	
Product Size	188mmx92mmx50mm/7.4"x3.6"x2.0"	
Product Weight	380g/0.83lb	
Safety Rating	CE ETL CAT III 600V RoHS	

เครื่องวัดความเร็วลม

Model : 846A

- วัดความเร็วลม 0.3 – 45 m/s
- วัดอุณหภูมิได้ 0~45 °C
- วัด Flow ได้ (CMM,CFM)
- บันทึกค่าได้ 600 ค่า
- Hold ค่าได้
- ปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่ 9 โวลต์ 1 ก้อน
- ขนาดเครื่อง 165 x 85 x 35 มม.
น้ำหนัก 320 กรัม

Wind Speed Range	0.3 ~ 45m/s
Temperature Range	0 ~ 45°C
Wind flow range	0-999900m3/min
Accuracy of Wing Speed	±(3% rdg+ 20dpts)
Accuracy of Temperature	±1°C
Resolution	0.01m/s;0.2°C
Back Light	✓
Auto Power Off	✓
Wind Speed Unit Selection	m/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph
Max/Average/Current	Max/Min/(2/3)Max/Average/Current
Data Hold	✓
°C / °F	✓
Data Record	600 Groups
Real Time Measure	✓

General	
Battery Type	9V
Dimension	Meter:165x85x35mm
	Vane:251x72x30mm
Weight	320g

