

Residual Current Circuit Breaker with overload Protection (RCBO), Mini Opale & Mini Pragma

Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO), Act'9 IC50H RCBO

- ป้องกันโหลดเกิน
- ป้องกันกระแสลัดวงจร
- ป้องกันไฟรั่ว



Rating (A)	ขนาดกระแสเบรกกันไฟรั่ว (mA)	10kA, Type A	
		รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
6	30mA	A9D11806	4,440
10	30mA	A9D11810	4,440
16	30mA	A9D11816	4,440
20	30mA	A9D11820	4,440
25	30mA	A9D11825	4,440
32	30mA	A9D11832	4,440
40	30mA	A9D11840	4,440
45	30mA	A9D11845	4,440

Mini Opale (Surface mounting enclosure)

คุณสมบัติ

- ผลิตจากขนาดไม่ติดไฟ
- ใช้เป็นกล่องสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว หรือ เซอร์ทิคิตเบรกเกอร์
- Degree of Protection : IP 30
- ติดตั้งเบรกเกอร์ กระแสใช้งานสูงสุด 63A



จำนวนช่อง	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
2	13392	535
4	13394	635
6	13398	910

Residual Current Circuit Breaker with overload Protection (RCBO), Mini Opale & Mini Pragma

Mini Pragma คอนซูมเมอร์ยูนิต (Consumer Units)

คุณสมบัติ

- Mini Pragma ผลิตจากพลาสติกที่เป็นขนวนและทนแรงกระแทกสูง พลาติคที่ติดไฟไม่ได้ไฟ (IEC 695-2-11) และมาตรฐาน 60439-3
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดรั่วพร้อมเบรกเกอร์ได้ภายในตู้เดียวกัน
- เลือกเบรกเกอร์ในตู้ได้จากตาราง MCB รุ่น IC60
- Degree of protection : IP 40 มีฝาปิด สวยงาม และป้องกันฝุ่นได้ดี



จำนวนแถว	จำนวนวงจรย่อย	หน้ากักสวิตช์		หน้ากักสวิตช์		หน้ากักสวิตช์แบบเป็นร่องแสง	
		รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
1	4	MIP12104	1,500	MIP12104T	1,530	MIP12104S	2,290
1	6	MIP12106	1,740	MIP12106T	1,830	MIP12106S	2,720
1	8	MIP12108	2,000	MIP12108T	2,090	MIP12108S	2,720
1	12	MIP12112	3,270	MIP12112T	3,270	MIP12112S	3,270
1	18	MIP12118	4,260	MIP12118T	4,260	MIP12118S	4,260
2	24	MIP12212	5,330	MIP12212T	5,330	MIP12212S	5,330
3	36	MIP12312	6,320	MIP12312T	6,370	MIP12312S	6,370

Accessories

Comb busbar

- รองรับกระแสใช้งานที่ 100A ที่แรงดัน 415 V AC
- มีขนาดให้เลือกแบบ 1P, 2P, 3P
- ระยะระหว่างบาร 18 มม.
- ยั่งอิงตามมาตรฐาน 61439-2



อุปกรณ์เสริม (Accessories) สำหรับ MCB รุ่น IC60

จำนวนช่อง	รายละเอียด	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
1P	1 พอล-แต่ละช่องใส่เบรกเกอร์ 1P ได้ 12 ตัว	ASXPH112	438
1P	1 พอล-แต่ละช่องใส่เบรกเกอร์ 1P ได้ 24 ตัว	ASXPH124	775
2P	1 พอล-แต่ละช่องใส่เบรกเกอร์ 2P ได้ 6 ตัว	ASXPH212	600
2P	1 พอล-แต่ละช่องใส่เบรกเกอร์ 2P ได้ 12 ตัว	ASXPH224	1,140
2P	1 พอล-แต่ละช่องใส่เบรกเกอร์ 3P ได้ 4 ตัว	ASXPH312	720
2P	1 พอล-แต่ละช่องใส่เบรกเกอร์ 3P ได้ 8 ตัว	ASXPH324	1,570
4P	1 พอล-แต่ละช่องใส่เบรกเกอร์ 4P ได้ 3 ตัว	ASXPH412	1,060
4P	1 พอล-แต่ละช่องใส่เบรกเกอร์ 4P ได้ 6 ตัว	ASXPH424	2,010

ข้อือสายไฟสำหรับ Comb busbar

รายละเอียด

ขั้วต่อสายไฟสำหรับ Comb busbar ใช้กับสายไฟขนาดไม่เกิน 35 มม.² (จำนวน 4 ขั้ว)

รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
AGXPCM04	655