

# Control Relays - DILA/DILER

- ได้รับมาตรฐานนานาชาติ IEC/EN 60947, VDE0660, UL, CSA
- อายุการใช้งาน(ทางกล)น ึ่ง 20 ล้านครั้ง (DILA)10 ล้านครั้ง (DILE)
- สามารถทำงานได้นานต่อเนื่อง 9000 ครั้งต่อชั่วโมง
- สามารถทำงาน อุณหภูมิ -25 ถึง 60 องศาเซลเซียส (Open Air)
- มีแรงดันไฟฟ้าหลายระดับให้เลือกใช้
- ระดับการป้องกันที่ IP20
- คอนแทกช่วยออกแบบให้มีการอินเตอร์ล็อกไม่ให้เกิดการทำงานซ้ำกัน
- มีคอนแทกช่วยทั้ง 2 ขั้วและ 4 ขั้วให้เลือกใช้
- ติดตั้งง่าย สามารถติดตั้งได้ทั้งชั้นสกรูและราง DIN

## DILER Contactor Relay

พิกัดกระแส (AC-15)		Conventional	คอนแทกบล็อก	แรงดันคอยด์	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
230VAC	400VAC					
6	3	16	4 N/O	24VDC	DILER-40-G-C(24VDC)	1,050
			3 N/O, 1 N/C		DILER-31-G-C(24VDC)	1,050
			2 N/O, 2 N/C		DILER-22-G-C(24VDC)	1,050
			4 N/O	230VAC	DILER-40(230V50/60Hz)	850
3 N/O, 1 N/C	DILER-31(230V50/60Hz)	850				
2 N/O, 2 N/C	DILER-22(230V50/60Hz)	850				



## DILA Control Relay

พิกัดกระแส (AC-15)		Thermal current A	คอนแทกบล็อก	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
ที่ 220 V	ที่ 380 V				
6	4	16	4 N/O	DILA-40(230V50/60Hz)	1,050
			3 N/O + 1 N/C	DILA-31(230V50/60Hz)	1,050
			2 N/O + 2 N/C	DILA-22(230V50/60Hz)	1,050
			4 N/O	DILA-40(24VDC)	2,000
			3 N/O + 1 N/C	DILA-31(24VDC)	2,000
			2 N/O + 2 N/C	DILA-22(24VDC)	2,000



DILA

## Auxiliary Contact

6	4	16	2 N/C	DILA-XHI02	250
			1 N/O + 1 N/C	DILA-XHI11	250
			2 N/O	DILA-XHI20	250
6	4	16	4 N/C	DILA-XHI04	420
			1 N/O + 3 N/C	DILA-XHI13	420
			2 N/O + 2 N/C	DILA-XHI22	420
			3 N/O + 1 N/C	DILA-XHI31	420
			4 N/O	DILA-XHI40	420



2 Contacts



4 Contacts