


Product	Cat.No.	Description	Pole	Pack	Dimension (mm.)
---------	---------	-------------	------	------	-----------------

อุปกรณ์ตัดไฟ 4 POLES (70 mm. module), 230/400V According to IEC/EN 60898 : 10kA , IEC/EN 60947-2 : 15kA with Amp Order Code



● H7-01/4C	1 แอมป์, 1A	4	3/24
● H7-02/4C	2 แอมป์, 2A	4	3/24
● H7-03/4C	3 แอมป์, 3A	4	3/24
● H7-04/4C	4 แอมป์, 4A	4	3/24
● H7-06/4C	6 แอมป์, 6A	4	3/24
● H7-10/4C	10 แอมป์, 10A	4	3/24
● H7-16/4C	16 แอมป์, 16A	4	3/24
● H7-20/4C	20 แอมป์, 20A	4	3/24
● H7-25/4C	25 แอมป์, 25A	4	3/24
● H7-32/4C	32 แอมป์, 32A	4	3/24
● H7-40/4C	40 แอมป์, 40A	4	3/24
● H7-50/4C	50 แอมป์, 50A	4	3/24
● H7-63/4C	63 แอมป์, 63A	4	3/24



อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว,ไฟดูด / Residual Current Devices (RCDs)

อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด 2P-2โมดูล/2 POLES RCDs Standard : IEC/EN 61008 IC:10kA




○ R7-240/30	อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด 2P 40 แอมป์ 30 มิลลิแอมป์ เวลา trip 0.1 วินาที RCDs 2P 40A, 30mA time tripped 0.1S	1/100
○ R7-263/30	อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด 2P 63 แอมป์ 30 มิลลิแอมป์ เวลา trip 0.1 วินาที RCDs 2P 63A, 30mA time tripped 0.1S	1/100
○ R7-280/30	อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด 2P 80 แอมป์ 30 มิลลิแอมป์ เวลา trip 0.1 วินาที RCDs 2P 80A, 30mA time tripped 0.1S	1/100
○ R7-2100/30	อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด 2P 100 แอมป์ 30 มิลลิแอมป์ เวลา trip 0.1 วินาที RCDs 2P 100A, 30mA time tripped 0.1S	1/100



อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด 4P-4โมดูล/4 POLES RCDs Standard : IEC/EN 61008 IC:10kA



○ R7-440/30	อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด 4P 40 แอมป์ 30 มิลลิแอมป์ เวลา trip 0.1 วินาที RCDs 4P 40A, 30mA time tripped 0.1S	1/50
○ R7-463/30	อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด 4P 63 แอมป์ 30 มิลลิแอมป์ เวลา trip 0.1 วินาที RCDs 4P 63A, 30mA time tripped 0.1S	1/50
○ R7-4100/30	อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด 4P 100 แอมป์ 30 มิลลิแอมป์ เวลา trip 0.1 วินาที RCDs 4P 100A, 30mA time tripped 0.1S	1/50



อุปกรณ์ป้องกันไฟช็อต,ไฟเกิน,ไฟดูด/ไฟรั่ว / Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection (RCBO)

อุปกรณ์ป้องกันไฟช็อต,ไฟเกิน,ไฟดูด/ไฟรั่ว 6 kA

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection (RCBO) 6 kA



○ RO6-216C/30	RCBO 1P+N, 16A, 240Vac, 30mA Tripped 0.1S, 6kA, 50Hz	12/120
○ RO6-220C/30	RCBO 1P+N, 20A, 240Vac, 30mA Tripped 0.1S, 6kA, 50Hz	12/120
○ RO6-232C/30	RCBO 1P+N, 32A, 240Vac, 30mA Tripped 0.1S, 6kA, 50Hz	12/120

