


Molded Case Circuit Breakers - ComPact NSX



ComPact NSX
 ปัดตัวรีเลย์ Trip unit
 รุ่น Thermal-Magnetic (TM-D)

- ขนาดกระแส 100 - 630A
- Icu = 25, 36, 50, 70, 150kA @380/415Vac
- Ics = 100%Icu
- 1P, 2P, 3P, 4P
- ติดตั้งแบบ Fixed/Drawout
- มีฟังก์ชันประกอบสำเร็จและถอดประกอบ
- ทรานซ์ยูนิต์ รุ่น Thermal-Magnetic (ac) และ Electronic แบบเปลี่ยนทรานซ์ยูนิต์ได้
- มีให้เลือกใช้ทั้งสำหรับไฟ AC และ DC
- มี Option การวัดและการสื่อสาร (metering and communication option)

ComPact NSX - รุ่นประกอบสำเร็จ (3P)
 รุ่นยูนิต์รุ่น Thermal-Magnetic (TMD)



Frame (A)	รายละเอียดตัว Trip unit	I _r long-time protection	I _m Magnetic protection	II instantaneous protection	Type B Icu = Ics = 25kA		Type F Icu = Ics = 36kA		Type N Icu = Ics = 50kA		Type H Icu = Ics = 70kA	
					รหัสตัว	ราคา (บาท)	รหัสตัว	ราคา (บาท)	รหัสตัว	ราคา (บาท)	รหัสตัว	ราคา (บาท)
100	TM16D	11.2-16A	190A	-	C10B3TM016	5,190	C10F3TM016	5,820	C10N3TM016	7,590	C10H3TM016	9,050
	TM25D	17.5-25A	300A	-	C10B3TM025	5,210	C10F3TM025	5,840	C10N3TM025	7,590	C10H3TM025	9,050
	TM32D	22.4-32A	400A	-	C10B3TM032	5,270	C10F3TM032	5,840	C10N3TM032	7,590	C10H3TM032	9,050
	TM40D	28-40A	500A	-	C10B3TM040	5,490	C10F3TM040	5,950	C10N3TM040	7,690	C10H3TM040	9,160
	TM50D	35-50A	500A	-	C10B3TM050	5,530	C10F3TM050	5,950	C10N3TM050	7,690	C10H3TM050	9,160
160	TM63D	44.1-63A	500A	-	C10B3TM063	5,650	C10F3TM063	5,950	C10N3TM063	7,690	C10H3TM063	9,160
	TM80D	56-80A	640A	-	C10B3TM080	5,710	C10F3TM080	6,050	C10N3TM080	7,810	C10H3TM080	9,270
	TM100D	70-100A	800A	-	C10B3TM100	6,100	C10F3TM100	6,270	C10N3TM100	8,060	C10H3TM100	9,540
	TM80D	56-80A	640A	-	C16B3TM080	5,740	C16F3TM080	8,840	C16N3TM080	10,300	C16H3TM080	11,100
	TM100D	70-100A	800A	-	C16B3TM100	5,820	C16F3TM100	8,890	C16N3TM100	10,400	C16H3TM100	11,300
250	TM125D	87.5-125A	1250A	-	C16B3TM125	5,910	C16F3TM125	9,120	C16N3TM125	10,600	C16H3TM125	11,500
	TM160D	112-160A	1250A	-	C16B3TM160	6,160	C16F3TM160	9,840	C16N3TM160	11,500	C16H3TM160	12,300
	TM125D	87.5-125A	1250A	-	C25B3TM125	7,860	C25F3TM125	10,700	C25N3TM125	11,400	C25H3TM125	14,300
	TM160D	112-160A	1250A	-	C25B3TM160	8,090	C25F3TM160	11,100	C25N3TM160	11,800	C25H3TM160	14,800
	TM200D	140-200A	5-10"n	-	C25B3TM200	8,210	C25F3TM200	11,400	C25N3TM200	12,300	C25H3TM200	15,100
TM250D	175-250A	5-10"n	-	C25B3TM250	8,250	C25F3TM250	11,500	C25N3TM250	12,400	C25H3TM250	15,200	

* สำหรับชุดประกอบ กรุณาดูคodelistแยกต่างหาก