

Contactors DILM7-DILM170

- ได้รับมาตรฐานนานาชาติ IEC/EN 60947, VDE0660, UL, CSA
- อายุการใช้งาน(ทางกล)ถึง 10 ล้านครั้ง
- สามารถทำงานได้นานต่อเนื่อง 9000 ครั้งต่อชั่วโมง
- สามารถทำงานที่อุณหภูมิ -25 ถึง 60 องศาเซลเซียส (Open Air)
- ระดับการป้องกันที่ IP20

- มีขนาดเล็ก ลดพื้นที่ในการติดตั้ง
- ขนาดของ Contactor แรงดัน AC และ DC มีขนาดเท่ากัน
- กำลังสูญเสียทางไฟฟ้า (Power Consumption) เพียง 0.5 W
- มีแรงดันไฟฟ้าหลายระดับให้เลือกใช้



พิกัดกระแส (A) ที่ 380 V, AC-3	พิกัดมอเตอร์ที่ 380 VAC		คอนแทกช่วย	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	กิโลวัตต์	แรงม้า			
แบบ Screw terminal AC Coil					
7	3	4	1 N/O	DILM7-10 (230V50Hz)	850
9	4	5.5	1 N/O	DILM9-10 (230V50Hz)	1,110
12	5.5	7.5	1 N/O	DILM12-10 (230V50Hz)	1,210
15.5	7.5	10	1 N/O	DILM15-10 (230V50Hz)	1,450
17	7.5	10	1 N/O	DILM17-10 (230V50Hz)	1,610
25	11	15	1 N/O	DILM25-10 (230V50Hz)	2,160
32	15	20	1 N/O	DILM32-10 (230V50Hz)	2,890
38	18.5	25	1 N/O	DILM38-10 (230V50Hz)	3,100
40	18.5	25	-	DILM40 (230V50Hz)	3,210
50	22	30	-	DILM50 (230V50Hz)	3,930
65	30	40	-	DILM65 (230V50Hz)	5,620
72	37	50	-	DILM72 (230V50Hz)	5,990
80	37	50	-	DILM80 (230V50Hz)	8,400
95	45	60.5	-	DILM95 (230V50Hz)	10,500
115	55	75	-	DILM115 (RAC240V)	15,750
150	75	100	-	DILM150 (RAC240V)	19,530
170	90	120	-	DILM170 (RAC240V)	20,480
แบบ Screw terminal DC Coil					
7	3	4	1 N/O	DILM7-10 (24VDC)	1,100
9	4	5.5	1 N/O	DILM9-10 (24VDC)	2,210
12	5.5	7.5	1 N/O	DILM12-10 (24VDC)	2,420
15.5	7.5	10	1 N/O	DILM15-10 (24VDC)	2,650
17	7.5	10	1 N/O	DILM17-10 (RDC24)	2,910
25	11	15	1 N/O	DILM25-10 (RDC24)	3,330
32	15	20	1 N/O	DILM32-10 (RDC24)	4,410
38	18.5	25	1 N/O	DILM38-10 (RDC24)	4,670
40	18.5	25	-	DILM40 (RDC24)	4,780
50	22	30	-	DILM50 (RDC24)	6,960
65	30	40	-	DILM65 (RDC24)	9,030
72	37	50	-	DILM72 (RDC24)	9,980
80	37	50	-	DILM80 (RDC24)	11,550
95	45	60.5	-	DILM95 (RDC24)	13,650
115	55	75	-	DILM115 (RDC24)	17,330
150	75	100	-	DILM150 (RDC24)	20,480
170	90	120	-	DILM170 (RDC24)	22,580

Motor Starter