

Contactors DILM7-DILM170

- ได้รับมาตรฐานนานาชาติ IEC/EN 60947, VDE0660, UL, CSA
- อายุการใช้งาน (ทางกล) ถึง 10 ล้านครั้ง
- สามารถทำงานได้นานต่อเนื่อง 9000 ครั้งต่อชั่วโมง
- สามารถทำงานที่อุณหภูมิ -25 ถึง 60 องศาเซลเซียส (Open Air)
- ระดับการป้องกันที่ IP20

- มีขนาดเล็ก ลดพื้นที่ในการติดตั้ง
- ขนาดของ Contactor แรงดัน AC และ DC มีขนาดเท่ากัน
- กำลังสูญเสียทางไฟฟ้า (Power Consumption) เพียง 0.5 W
- มีแรงดันไฟฟ้าหลายระดับให้เลือกใช้

พิกัดกระแส (A) ที่ 380 V, AC-3	พิกัดมอเตอร์ที่ 380 VAC		คอนแทคช่วย	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	กิโลวัตต์	แรงม้า			
แบบ Screw terminal			AC Coil		
7	3	4	1 N/O	DILM7-10 (230V50Hz)	1,130
9	4	5.5	1 N/O	DILM9-10 (230V50Hz)	1,410
12	5.5	7.5	1 N/O	DILM12-10 (230V50Hz)	1,530
15.5	7.5	10	1 N/O	DILM15-10 (230V50Hz)	1,830
17	7.5	10	1 N/O	DILM17-10 (230V50Hz)	2,200
25	11	15	1 N/O	DILM25-10 (230V50Hz)	2,730
32	15	20	1 N/O	DILM32-10 (230V50Hz)	3,640
38	18.5	25	1 N/O	DILM38-10 (230V50Hz)	3,920
40	18.5	25	-	DILM40 (230V50Hz)	4,050
50	22	30	-	DILM50 (230V50Hz)	4,960
65	30	40	-	DILM65 (230V50Hz)	7,080
72	37	50	-	DILM72 (230V50Hz)	7,550
80	37	50	-	DILM80 (230V50Hz)	10,590
95	45	60.5	-	DILM95 (230V50Hz)	13,240
115	55	75	-	DILM115 (RAC240V)	19,850
150	75	100	-	DILM150 (RAC240V)	24,620
170	90	120	-	DILM170 (RAC240V)	25,800
แบบ Screw terminal			DC Coil		
7	3	4	1 N/O	DILM7-10 (24VDC)	1,480
9	4	5.5	1 N/O	DILM9-10 (24VDC)	2,790
12	5.5	7.5	1 N/O	DILM12-10 (24VDC)	3,050
15.5	7.5	10	1 N/O	DILM15-10 (24VDC)	3,340
17	7.5	10	1 N/O	DILM17-10 (RDC24)	3,980
25	11	15	1 N/O	DILM25-10 (RDC24)	4,550
32	15	20	1 N/O	DILM32-10 (RDC24)	5,560
38	18.5	25	1 N/O	DILM38-10 (RDC24)	5,880
40	18.5	25	-	DILM40 (RDC24)	6,030
50	22	30	-	DILM50 (RDC24)	8,780
65	30	40	-	DILM65 (RDC24)	11,380
72	37	50	-	DILM72 (RDC24)	12,580
80	37	50	-	DILM80 (RDC24)	14,560
95	45	60.5	-	DILM95 (RDC24)	17,200
115	55	75	-	DILM115 (RDC24)	21,840
150	75	100	-	DILM150 (RDC24)	25,800
170	90	120	-	DILM170 (RDC24)	28,200



Motor Starter